

Inbrottsskyddande Rullgaller och fasta galler

Utfärdat till**Gallerbolaget i Sverige AB**

Norra Promenaden 15, 602 38 Norrköping, Sverige

tillverkningsställen

Gallerbolaget i Sverige AB, Norra Promenaden 15, 602 38 Norrköping, Sverige

Gallerbolaget i Sverige AB, Byvägen 23, 235 41 Vellinge, Sverige.

Produktbeskrivning

Inbrottsskyddande galler och jalusi. Se sidan 2 för detaljer.

Produktnamn

Se sidan 2 av detta certifikat.

Intyg

Produkterna uppfyller kraven som rullgaller respektive fasta galler enligt SSF 012 utgåva 4 och RISE certifieringsregler, SPCR 177, Certification rules for Standards issued by Swedish Theft Prevention Association (SSF), utgåva 2022-05-10.

Klassificering enligt SSF 012 utgåva 4

Se sidan 2 av certifikatet.

Märkning

Märkningen ska uppfylla kraven enligt SSF 012 avsnitt 7. Produkter som överensstämmer med SPCR 177 får också märkas med RISE P-märke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 4.3.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2025-12-31. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

Övrigt

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE enligt SPCR 177 avsnitt 5 och 6. Övriga villkor anges i SPCR 177 avsnitt 7.



Martin Tillander

Produkt detaljer

Modellbeteckning	Typ	Lås	Max. Höjd (mm)	Max. Bredd (mm)	Klass enligt SSF 012
GB Grill gate	Gallergrind	2 st Dorma 8039 alt DL803	2070	1000	3
GB Fixed grill	Fast galler	Inga	2500	2500	3
GB Fixed grill	Fast galler	Inga	2500	2500	4
GB Shutter Lamell 50	Rulljalusi	2 st Assa 701*	5000	4500	4
GB Shutter Lamell 6500	Rulljalusi	2 st Assa 701*	2000	2000	3
GB Shutter Lamell 65	Rulljalusi	2 st Assa 701*	2350	3000	2
GB Shutter Lamell 70	Rulljalusi	2 st Assa 701*	5000	4500	3
GB Shutter Lamell 90	Rulljalusi	2 st Assa 701*	2350	3000	3

Alla produkterna är godkända för nisch och väggmontage. För fasta galler och gallergrind gäller klassningar från både in och utsida. För rulljalusin gäller klassningarna från sida motsatt manövreringsdon.

*Alternativt 2 cylindrar längst klass 3 enligt SSF 3522.